

## Vår pneumatiska expander för hantering av rullar i bobinen

Vårt pneumatiska expanderingsverktyg är designat för smidig hantering av rullar. Genom att greppa i kärnan kan expandern lyfta och vrida rullar 90°, från vertikalt till horisontellt eller vice versa.

Med de gummiklädda greppytorna erbjuder vi bästa möjliga grepp samtidigt som rullen skyddas från onödig påverkan. För att underlätta lastning och lossning av tunga rullar är expandern utrustad med små rullar på ovansidan. Dessutom är den utrustad med en inbyggd kompressor och är kompatibel med samtliga av våra lyftvagnar från PRX-modellserien.



Standardstorlekar för expandern inkluderar 3" (76mm), 6" (152mm) samt 70mm, men den kan också anpassas efter behov för kärnor mellan 70 och 152mm.

Som specialfunktion kan den även hantera rullar med kärnor upp till 10".



## Vårt pneumatiska expanderingsverktyg är designat för smidig hantering av rullar

Vi erbjuder specialtillverkade alternativ för hantering av rullar med kärnor upp till 10". Maxlasten varierar beroende på vagnstyp, rullens längd och lyfthöjd.

Expandern har en rotationsvinkel på 90° och finns i tre standard storlekar 70, 76 och 152 mm. Den ansluts till lyftvagnens strömuttag och är tillverkad av aluminium och rostfritt stål.

### Här är några av våra tillgängliga alternativ med tillhörande artikelnummer och maxlast.

17971: Ø 3" / 76 mm, max 60 kg, manuell växelvridning

17972: Ø 3" / 76 mm, max 60 kg, elektrisk vridning

17980: Ø 3" / 76 mm, max 100 kg, elektrisk vridning

Observera att vid beställning av Expandern för 6" kärnor tillkommer ett tillägg. För rullar med kärnor större än 6", vänligen kontakta oss så hjälper vi er gärna!

