

70 och 90E, våra små och smidiga lyftvagnar som är lätta att manövrera och använda även i trånga utrymmen. Lyfter upp till 90 kg.

Manöverdosan är löstagbar från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnarna.

Justerbart handtaget som är väldigt lätt att justera med två låsrattar, för att få till en bra arbetsställning som passar perfekt till användaren. För en god ergonomi.

Vagnen är utrustad med parkeringsbromsar på bägge bakhjulen.


Med de svängbara hjulen blir det enkelt att manövrerar vagnen även i trånga utrymmen och för att placera vagnen i rätt arbetsposition. Hjul kan fås i olika storlekar.

Lyfthöjden avgörs av vilken lyftpelare som väljs, pelarna finns i fyra olika höjder, -250, standard, +250 samt +500 pelare.

Lyftpelarna har skruvdrift detta gör vagnarna pålitliga och tåliga samt att de får en lång livstid.

Vi erbjuder ett stort urval av standardverktyg och lastbärare, men en av våra styrkor är att vi även kundanpassar.

Chassit är endast 435 mm brett på utsidan och helsvetsat i ett stycke, detta gör vagnen väldigt nätt och benen lätta att rengöra.



Verktygen höjs- och sänks med en manöverdosa. Manöverdosorna finns i två varianter, med två eller fyra knappar. Välj en manöverdosa med fyra knappar för hög och låg fart.

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnarna.

Lyfter och transporterar kartonger, lådor, burkar, säckar, plastbackar och annat gods på ett säkert, ergonomiskt och effektivt sätt

Lyftvagnarna är tillverkade i Sverige, de är högkvalitativa och ergonomiskt utformade. Benen som är vagnens bredaste del, är endast 435 mm, vilket gör vagnarna väldigt lättmanövrerade. Vi erbjuder ett stort antal standardverktyg till vagnarna, så som flak, gaffel, lyftbom och V-block. Verktygen är höj- och sänkbara, lyftrörelsen är elektriskt batteridrivnen med uppladdningsbara batterier.

En riktig kompis på jobbet!



Optimalt förhållande mellan vikt och kapacitet

Undvik att flytta mer vikt än nödvändigt. Genom ett optimerat förhållande mellan lastkapacitet och egenvikt minimeras den totala vikten.



Modulär

Den bästa lösningen beror på uppgiften, lasten, operatören och arbetsmiljön. Med ett brett utbud av alternativ och verktyg kan vi skraddarsy en lösning som uppfyller dina behov och effektivt löser dina utmaningar.



Spindeldrift

De unika spindelbaserade lyftsystemet erbjuder snabb och precis hantering samtidigt som det minskar belastningen. Det sparar tid, ökar säkerheten och tillförlitligheten – allt med minimalt underhåll.



Överbelastningsskydd

Riskera aldrig skador på personal eller varor på grund av överbelastning. Överbelastningsskyddet är till för att vagnen inte ska lyfta mer än den är konstruerad för.



70 och 90E finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.

Lyftvagnarna är väldigt användarvänliga och lättskötta, den hållbara kvalitetskonstruktionen kräver minimalt med underhåll. Trots den låga egenvikten klarar vagnarna vikter på 70 respektive 90 kg.

Vagnarna är -märkta.

Säkerhetsfunktioner

För maximal säkerhet har lyftvagnarna en inbyggd frikopplingsfunktion som fungerar som tipp- och klämskydd. Funktionen frikopplar automatiskt sänkrörelsen om lasten stöter på ett hinder vid sänkning. Vagnarna är även utrustade med ett elektroniskt överlastskydd, vilket förhindrar att ni



Mått

Höjd på lyftvagnen

Min - höjd (små hjul, -250 pelare)	1412 mm
Max - höjd (std. hjul +500 pelare)	2193mm

Längd chassi	671 mm
---------------------	--------

Slaglängd / lyftrörelse (till ovansidan på std. flaket)

-250 pelare	961 mm
Standard pelare	1211mm
+250 pelare	1461 mm
+500 pelare	1711 mm

Lyfthöjd med standard flak

Min höjd små hjul	107 mm
Min höjd std. hjul	138 mm
Max höjd, dessa mått + slaglängds måttet	

Bredd på chassi

Utsida	435 mm
Insida	345 mm

Höjd på chassi (benens ovansidan vid framhjulen)

Små hjul	86 mm
Standard hjul	117 mm

Några av våra standardverktyg och tillbehör

Det finns ett stort antal standardverktyg, lastplan, V-block, lyftbom samt en manuell expander, för att hantera rullar. En av våra stora fördelar är dock att vi även skapar kundanpassade tillbehör.



Flak i standardstorlek 498x440mm



Flakskydd i rostfritt till flaket i plast



Flak med V-block, kombinerat med snurrskivan roterar V-blocket så att rullen kan positioneras rätt



Lyftgaffel som kan anpassas efter behov, här med fällbar flakskiva



Lyftbom för liggande rullar
L=500mm , Ø 60,3mm



Lyftgaffel som vi kan kundanpassa



Förvaringshylla som monteras på pelaren



Manöverdosor med två eller fyra knappar för olika hastigheter



Batteriladdare och håller till laddaren



Skräddarsydda hanteringslösningar för varje behov

HT Lyftsystem samarbetar med flera av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer och har ett omfattande nätverk av samarbetspartners. Genom att arbeta med marknadens bästa basprodukter kan vi skapa hanteringslösningar som verkligen fungerar där de behövs.

Vi erbjuder både anpassade lösningar baserade på standardprodukter och helt nyutvecklade system utformade efter specifika behov.

Vår expertis inom kundanpassade lyftverktyg omfattar bland annat balanslyften AirHandle, våra kransystem och skensystem. Oavsett utmaning hittar vi en lösning som gör er hantering smartare, säkrare och mer effektiv.

Besök gärna vår hemsida

www.lyftsystem.se

Vi finns även på LinkedIn

[HT Lyftsystem AB](https://www.linkedin.com/company/ht-lyftsystem-ab)

Ni hittar oss också på FaceBook

[https://www.facebook.com](https://www.facebook.com/lyftsystem.se/)

[lyftsystem.se/](https://www.facebook.com/lyftsystem.se/)

På Instagram kan ni också se oss

[Instagram.com/ht_lyftsystem_ab/](https://www.instagram.com/ht_lyftsystem_ab/)

**Kontakta oss gärna om ni har
några funderingar!**

HT Lyftsystem

Cederdalsvägen 6D
18640 VALLENTUNA

Tel. +46 8 511 873 02
info@lyftsystem.se
www.lyftsystem.se