

Lyftvagnar - Specifikationer, TZ 303

Modell	TZ 303
Art. nr.	521443
Kapacitet	300 kg
Lyftrörelse	600 mm
Max höjd plattform	930 mm
Lägsta höjd	330 mm
Längd	1180 mm
Bredd	650 mm
Plattform, längd	900 mm
Plattform, bredd	600 mm
Batteri	-
Laddare	-
Vikt inkl. emb.	65 kg



Tillbehör, TZ 303

Rund vändskiva

Skivan monteras ovanpå lyftbordet. Spärranordning ingår och kan anpassas efter kundens behov. Svängskivan kan även levereras i ett nedsänkt och integrerat utförande i nivå med bordsskiva.



Lyftvagnar - Specifikationer, TZ-serie

TZ-serie är en serie stabila svensktillverkade lyftvagnar och arbetsbord. Lyftvagnarna är ytterst lättmanövrerade och har många olika användningsområden. TZ-modellerna kan dessutom kundanpassas.

En lyftvagn kan användas överallt där det finns behov av lyft, montering och transport eller där det krävs att arbetshöjden kan justeras. Med flera olika modeller, med enkel- eller dubbelsax, en lastkapacitet mellan 200 kilo och ett ton samt en höjd på bordsskivan som varierar från 920 mm upp till 1620 mm, kan vi erbjuda ett brett urval av lyftvagnar. I vårt sortiment med lyftvagnar finns det modeller med fotpump eller med batteridrift. Stora lättrullade hjul, med dubbelbroms på de svängbara hjulen, gör lyftvagnen säker och lätt att manövrera.

Produktegenskaper lyftvagnar TZ-serien

Lastkapaciteter upp till 1000 kg.

Lättmanövrerade.

B-modellerna har batteridrift.

Batterierna är skyddat monterade och är underhållsfria gel batterier.

Bordsskivelängder från 900 mm till 1000 mm.

Max arbetshöjd från 920 mm upp till 1620 mm.

Uppfyller EU-normen SS-EN ISO 3691-5:2014 - CE-märkt.

12 V DC styrsystem och manöverdon med dödman's grepp.

Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.

Överbelastningsskydd.

Steglös sänkfunktion.

Användarmanual på 20 olika språk.